

E BD ST 0066/6/38

BAUDOUIN Serie

Diesel-Stromerzeuger

STANDBY	kVA	66
	kW	52.8
NENNLEISTUNG	kVA	60
	kW	48



Wassergekühlt



60 hz



Einfache Wartung



Modulare Schallschutzhaube



3 Phase



Diesel



Warnsystem bei sinkendem Kraftstoff mit elektronischem Kraftstofffüllstandgeber



Fernbedienungssystem

Notstrom (Emergency Standby Power): Notstrom, bereitgestellt von Dieselgeneratoren, dient als Backup bei Stromausfällen. Diese Generatoren schalten sich in Notfällen schnell ein und gewährleisten die Kontinuität kritischer Abläufe. Ideal für Haushalte, Unternehmen und die Industrie; ihre Nutzungsdauer sollte begrenzt werden, um Verschleiß zu vermeiden. Strenge Standards wie NFPA 110 gewährleisten ihre Zuverlässigkeit. Nennleistung (Prime Rated Power): Generatoren mit Nennleistung dienen als Hauptstromquellen, insbesondere an abgelegenen Standorten. Diese Dieselgeneratoren bewältigen schwankende Lasten über längere Zeiträume, was sie ideal für Standorte ohne Netzzugang macht. Sie sind häufig mobil und von entscheidender Bedeutung für den Bergbau, das Baugewerbe und die Energieindustrie und bieten eine konstante Nennstromversorgung. Dauerleistung (Continuous Operation Power): Generatoren für den Dauerbetrieb bieten eine ununterbrochene, stabile Leistungsabgabe, insbesondere dort, wo der Netzzugang inkonsistent oder teuer ist. Diese Generatoren arbeiten mit einer konstanten 100%igen Auslastung, was sie unverzichtbar für abgelegene Bergbau-, Militär- oder Landwirtschaftsstandorte macht. Im Gegensatz zu Generatoren mit Nennleistung variieren sie in der Leistung nicht und gewährleisten eine unerschütterliche Stromabgabe.

QUALITÄTSSTANDARDS Unsere Generatoren werden in Übereinstimmung mit den Standards VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601; EN60204-1; TS ISO 8528-1 ... -13; EN12100-1; EN12100-2; EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-11; EN61000-4-6; EN61000-4-5; EN61000-4-2; EN55011; EN55016-2-1; EN55016-2-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55014-1; EN61000-6-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-8; EN61000-4-11; TS EN ISO 3744; TS EN ISO 3746; TS EN 60034-1; TS EN 60034-22; TS EN ISO 3046; BS 5514; NEMA MG 21; IEC 60034, BS 4999/5000 und TS EN 60947-1..4 hergestellt. Wir verfügen über die Managementsystemzertifikate ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 und ISO 1002-2006 von Kiwa, einer akkreditierten unabhängigen Qualitätsorganisation. Unsere Generatoren bis zu 400 kW werden in Übereinstimmung mit der europäischen Lärmemissionsrichtlinie 2000/14/EG hergestellt und von Ente Certificazione Macchine zertifiziert. Wir haben außerdem die Zertifikate TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 für Flammwidrigkeit und TTS EN ISO 9227 gegen Korrosion zusammen mit der CE-Erklärung.



Motorspezifikationen

- BAUDOUIN Serie Hochleistungs-Dieselmotor
- 4 takt, wasser kühlssystem, turbogeladen - nachkühler induktion
- ECU Regelsystem
- 12/24-Volt-Selbststarter und Lade-Lichtmaschine
- Wechselbare Luft-, Kraftstoff- und Ölfilter
- Flexible Kraftstoffleitung

MODELL	4M06G10D0/S	
LEISTUNG	STANDBY kW	63
	NENNLEISTUNG kW	58
DREHZAHL (U/min)	1800	
Takt	4	
HUBRAUM (l)	2.3	
ANZAHL DER ZYLINDER	4, in Reihe	
BOHRUNG UND HUB	89 x 92	
KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS	17,5 : 1	

- Ölablassventil und Verlängerungsrohr
- Industrieschalldämpfer, Auspuffspirale oder Kompensator
- Wartungsfreie Batterie
- Motorblock-Wasserheizung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung für den Diesel-Stromerzeuger und Schaltplan

REGLERTYP	ECU	
Induktion	TURBOGELADEN - NACHKÜHLER	
VERBRENNUNGSSYSTEM	DIREKT	
Kühlsystem	WASSER	
KRAFTSTOFFVERBRAUCH (l/h)	100% DER NENNLEISTUNG	14.4
UCH (l/h)	75% DER NENNLEISTUNG	10.7
	50% DER NENNLEISTUNG	7.6
	GESAMTE SCHMIERSYSTEMKAPAZITÄT (l)	7.35
GESAMTE KÜHLMITTELKAPAZITÄT (l)		13



Spezifikationen der Lichtmaschine

- Bürstenlos, Einzellager, flexible Scheibe, 4-polige Lichtmaschine für harmonische Störungen
- Isolationsklasse H
- Schutzklasse IP 23
- Selbsterregend

- Elektronischer automatischer Spannungsregler
- Stator 2/3 Schritt für harmonische Störungen
- Die Lichtmaschinenwicklungen sind durch Isolierlack gegen Öl und Säure geschützt

MARKE	STAMFORD
MODELL	S1L2-Y
FREQUENZ (HZ)	60
LEISTUNG (KVA)	65.4
DESIGN	4-polig, bürstenlos
ANSCHLUSSART	Star
SPANNUNG (V)	380

Phase	3
A.V.R.	AS540
SPANNUNGSREGELUNG (+/-)	± 1%
ISOLIERSYSTEM	Klasse H
SCHUTZ	IP23
NENNLEISTUNGSFAKTOR	0.8
GEWICHT KPL. LICHTMASCHINE (KG)	240.87



Stromerzeuger-Steuergeräte



Datakom SMART 500-MK2 Das SMART 500-MK2 ist ein kostengünstiges Stromerzeuger-Steuergerät, bereit für BMS-Integration und Internetüberwachung

OPTIONALE STROMERZEUGER-STEUERGERÄTE **OPTIONAL**

Datakom SMART 200



Datakom D500



Datakom D500-GSM



DEEPSEA 6120



DEEPSEA 7320



ComAp AMF25



	Datakom SMART 200	Datakom SMART 500-MK2	Datakom D500	Datakom D500 GSM	DEEPSEA 6120	DEEPSEA 7320	ComAp AMF25
AUTOMATISCHE NETZÜBERWACHUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MANUELLER START	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FERNSTART	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FERNÜBERWACHUNG MIT SIM-KARTE	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	✓	✗	OPTIONAL	OPTIONAL
1 ZUSÄTZLICHE OPTION (HUPE, ÖL-KRAFTSTOFFHEIZUNG ETC.)	✗	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
LICHTWARNUNG UND BLINDSCHALTBIOD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BATTERIELADEGERÄT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS-485 KOMMUNIKATION	OPTIONAL	OPTIONAL	✓	✓	✗	✓	OPTIONAL
ETHERNET (TCP-IP) KOMMUNIKATION	✗	✓	✓	✓	✗	OPTIONAL	OPTIONAL



Schallschutzhaube

- Modulare Schallschutzhaube
- Montage der Schallschutzhaube mit Schraube und Mutter ausgeführt, ohne Schweißprozess
- Epoxid- und Polyester pulverbeschichtete Schallschutzhaube
- Wetterfeste Schallschutzhaube Schutzart IP 23
- Schallschutzhaube für einfache Wartung konzipiert

- Abschließbare Türen auf beiden Seiten der Schallschutzhaube
- Not-Aus-Schalter
- Inspektionsfenster mit transparentem Panel
- Isolierungsdetails: Nicht entflammbarer Akustikschaum
- Nano-Tech-Reinigungssystem



Abmessungen
(B x L x H) mm

1000x2300x1545



Gewicht (kg)

879.87



Fassungsvermögen
Kraftstofftank (l)

101
Interner Typ



Interner Typ



Abmessungen
(B x L x H) mm

1000x1900x1215



Gewicht (kg)

669.87



Fassungsvermögen
Kraftstofftank (l)

101
Interner Typ

SCHALLDÄMPFER-OPTIONEN

- Standard Industrietyt
- Kritischer Typ
- Krankenhaustyp

STROMERZEUGER SICHERHEITSSCHUTZ & ALARME

- Hohe Wassertemperatur
- Niedriger Öldruck
- Hohe & niedrige Motordrehzahl
- Niedriger Kühlerwasserstand

OPTIONALE AUSRÜSTUNG

- Ladeamperemeter
- Kompaktleistungsschalter (in automatischen Modellen)
- Krankenhaus-/Kritischer Typ Schalldämpfer
- Modulare Schallschutzhaube
- Mobil - Anhänger
- Synchronisations-Bedienfeld für 2-16 Stromerzeuger

SCHALLSCHUTZHAUBEN-OPTIONEN

- Standard Schallschutzhaube
- Super leise Schallschutzhaube
- Extra super leise Schallschutzhaube (dickere Isolierung)

- Überstromlast
- Hohe & niedrige Stromerzeugerspannung
- Start/Stopp-Fehler

- 3-poliges/4-poliges automatisches Umschaltfeld (A.T.S.)
- Kraftstoff- und Ölheizung
- Lichtmaschinenheizung
- Automatisches Kraftstofffüllsystem
- Kraftstoff-Wasser-Trennfilter
- PMG-Warnsystem