

EMPOWER YOUR BUSINESS...

ETW SD EM 1430

RESERVA	kVA	1430	PRIME	kVA	1300	
	kW	1144		kW	1040	

SDEC Serie

Grupos Electrógenos Diesel TWIN





Refrigerado por agua



50 hz







Diesel



Mantenimiento fácil



Cabinas insonorizadas de tipo modular



Sistema de advertencia para disminución de combustible con emisor de nivel de combustible electrónico



Sistema de control remoto

Potencia de Emergencia: La potencia de emergencia, proporcionada por generadores diesel, actúa como respaldo durante los cortes de energía. Estos generadores se activan rápidamente durante las emergencias, asegurando la continuidad de las operaciones críticas. Ideales para hogares, negocios e industrias, su duración de uso debe ser limitada para prevenir el desgaste. Normas estrictas como la NFPA 110 garantizan su fiabilidad.

Potencia Nominal: Los generadores de potencia nominal sirven como fuentes de energía primarias, especialmente en lugares remotos. Estos generadores diesel manejan cargas variables durante períodos prolongados, lo que los hace perfectos para sitios sin acceso a la red. Comúnmente móviles, son cruciales para las industrias de minería, construcción y energía, ofreciendo un suministro de energía constante y nominal.

Potencia de Operación Continua: Los generadores de operación continua ofrecen una salida de energía estable y sin interrupciones, especialmente donde el acceso a la red es inconsistente o costoso. Estos generadores operan a una carga constante del 100%, lo que los hace indispensables para sitios remotos de minería, militares o agrícolas. A diferencia de los generadores de potencia nominal, no varían en potencia, asegurando una entrega de energía inquebrantable.

NORMAS DE CALIDAD

Nuestros generadores se fabrican en conformidad con VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, EN12601; EN60204-1; TS ISO 8528-1 ... -13; EN12100-1; EN12100-2; EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-11: EN61000-4-6: EN61000-4-5: EN61000-4-2: EN55011; EN55016-2-1; EN55016-2-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55014-1; EN61000-6-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-8; EN61000-4-11; TS EN ISO 3744; TS EN ISO 3746; TS EN 60034-1; TS EN 60034-22; TS EN ISO 3046; BS 5514; NEMA MG 21; IEC 60034, BS 4999/5000 y TS EN 60947-1..4.

Tenemos los certificados de sistema de gestión ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 e ISO 1002-2006 de Kiwa, una organización de calidad independiente acreditada.

Nuestros generadores de hasta 400 kw se fabrican en conformidad con la directiva europea de emisiones de ruido 2000/14/EC y están certificados por Ente Certificazione Macchine.

También tenemos los certificados TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 de retardancia a la llama y TTS EN ISO 9227 contra la corrosión, junto con la Declaración CE.













Especificaciones del Motor

- SDEC Serie de motor diesel de servicio pesado
- 4 ciclo, agua sistema de refrigeración, turbocargado intercooler inducción
- Electrónico Sistema de regulación
- Alternador de arranque y cargador de 12/24 voltios
- Filtro de aire, combustible y aceite intercambiable
- Tubo flexible de combustible

MODELO SC27G8		330D2		
POTENCIA	POTENCIA EN ESPERA kW	610		
	POTENCIA PRIMA kW	555		
VELOCIDAD (rpm)		1500		
Ciclo		4		
DESPLAZAMIENTO (It	:)	26.6		
NÚMERO DE CILINDROS		12 V		
DIÁMETRO Y CARREF	RA	135 x 155		
RELACIÓN DE COMPF	RESIÓN	16:1		

- Válvula de descarga de aceite y tubo de extensión
- Silenciador tipo industrial, espiral de escape o compensador
- Batería libre de mantenimiento
- Calentador de agua del bloque del motor (en modelos automáticos)
- Mantenimiento y operaciones del generador diesel e instrucciones del diagrama de circuito eléctrico

TIPO DE REGULADOR Elect		Electrónico		
Inducción TURBO		DCARGADO - INTERCOOLER		
SISTEMA DE COMBUSTIÓN		DIRECTO		
Sistema De Refrigeración		AGUA		
CONSUMO DE	100% DE LA	141		
COMBUSTIBLE (lt/h)	POTENCIA PRIMA			
	75% DE LA POTENCIA106.7 PRIMA			
	50% DE LA POTE PRIMA	NCIA74.1		
CAPACIDAD TOTAL D LUBRICACIÓN (It)	EL SISTEMA DE	65		
CAPACIDAD TOTAL D	E REFRIGERANTE	(lt) 147		



Especificaciones del Alternador

- Alternador sin escobillas, de un solo rodamiento, disco flexible de 4 polos para fallo armónico
- Clase de aislamiento tipo H
- Clase de protección IP 21-23
- Auto excitador

MARCA	EMSA
MODELO	EGK355-550N
FRECUENCIA (HZ)	50
POTENCIA (KVA)	744
DISEÑO	4 polos, sin escobillas
TIPO DE CONEXIÓN	Star
VOLTAJE (V)	400

- Regulador de voltaje automático electrónico
- Estator 2/3 paso para fallo armónico
- Las bobinas del alternador están protegidas por barniz aislante contra aceite y ácido

Fase	3
A.V.R.	KR440
REGULACIÓN DE VOLTAJE (+/-)	± 1%
SISTEMA DE AISLAMIENTO	Clase H
PROTECCIÓN	IP23
FACTOR DE POTENCIA NOMINAL	0.8
PESO COMP. ALTERNADOR (KG)	1602



Controladores de Genset



Datakom SMART 500-MK2

El SMART 500-MK2 es un controlador de generador rentable listo para integración con BMS y monitoreo por internet









CONTROLADORES DE GENERADOR PARA SISTEMAS DE SINCRONIZACIÓN OPCIONAL

Controlador de generador sincronizante de próxima generación capaz de toda comunicación y funcionalidad.

DEEPSEA 8610

DEEPSEA 8620

DEEPSEA 8660

ComAp InteliGen BaseBox

ComAp InteliGen 200











	Datakom Smart 500-mk2	DEEPSEA 8610	DEEPSEA 8620	DEEPSEA 8660	ComAp InteliGen BaseBox	ComAp InteliGen 200
Sincronización y compartición de carga de múltiples grupos electrógenos	✓	✓	×	×	✓	✓
Sincronización con la red	✓	×	×	✓	×	×
Paralelismo de un solo grupo electrógeno con la red	✓	×	✓	✓	✓	✓
Unidad ATS	1	✓	✓	✓	✓	✓
Controlador de arranque remoto	✓	1	×	×	1	1
Controlador de arranque manual	✓	✓	×	×	✓	✓
Controlador de motor	✓	✓	✓	×	✓	✓
Registro de datos	/	1	1	1	1	1
Panel de visualización remoto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet (10/100Mb)	OPCIONAL	✓	✓	✓	✓	OPCIONAL
módem GPRS de 4 bandas	OPCIONAL	OPCIONAL	×	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Dispositivo USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS-485 (2400-115200baud)	OPCIONAL	✓	✓	✓	✓	✓
RS-232 (2400-115200baud)	✓	✓	✓	✓	✓	OPCIONAL
Ranura para tarjeta MicroSD	×	×	×	×	×	×
1939-CANBUS	1	1	1	OPCIONAL	1	1
Geo-localización a través de GSM	OPCIONAL	×	×	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Servidor web integrado	1	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoreo y programación web	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoreo Central por Internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envío de mensajes SMS	1	✓	×	✓	✓	✓
Envío de correo electrónico	1	×	×	×	✓	✓
Software de PC gratuito	1	✓	✓	✓	✓	✓
Modbus RTU	OPCIONAL	✓	✓	✓	✓	✓
SNMP	OPCIONAL	✓	×	×	✓	✓
Entradas digitales configurables	8	12	12	11	12	8
Salidas digitales configurables	8	8	8	8	12	8
Entradas analógicas configurables	4	4	4	0	3	4












Canopy

- Canopy modular a prueba de sonido
- Instalación de canopy ejecutada con tornillo y tuerca, sin proceso de soldadura
- Canopy pintado con polvo de epoxy y poliéster
- La clasificación del canopy a prueba de intemperie es IP 23
- Canopy diseñado para un fácil mantenimiento

- Puertas con cerradura en ambos lados del canopy
- Botón de parada de emergencia
- Ventana de inspección de panel transparente
- Detalles de aislamiento: espuma acústica no inflamable
- Sistema de limpieza nano tecnológico
- Opción de contenedor





Dimensiones (AxLxH) mm ΧХ



Peso (Kg)



Capacidad del tanque de combustible (It) Tipo interno





OPCIONAL

OPCIONES DE SILENCIADOR

- Tipo industrial estándar
- Tipo crítico
- Tipo hospital

OPCIONES DE CANOPY

- Canopy estándar
- Canopy súper silencioso
- Canopy extra súper silencioso (aislamiento más grueso)

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD Y ALARMAS DEL GEN-SET

- Alta temperatura del agua
- Baja presión de aceite
- Alta y baja velocidad del motor
- Bajo nivel de agua del radiador

- Sobrecarga actual
- Alta y baja tensión del grupo electrógeno
- Fallo de inicio/parada

EQUIPOS OPCIONALES

- Amperímetro de carga
- Interruptor automático de caja moldeada (en modelos automáticos)
- Silenciador de tipo hospital/crítico
- Canopy modular a prueba de sonido
- Móvil remolque
- Panel de control de sincronización para 2-16 grupos electrógenos
- Panel de transferencia automática de 3 polos/4 polos (A.T.S.)
- Calentador de combustible y aceite
- Calentador del alternador
- Sistema de llenado de combustible automático
- Filtro separador de agua y combustible
- Sistema de advertencia PMG









